

Wzmacniacze abonenckie serii WSS-xx35

WSS-3135, WSS-4135



RoHS



- Niezależne wejścia i regulacja wzmocnienia dla torów VHF i UHF
- Bardzo duże wzmocnienie 35dB (UHF), 32dB (VHF)
- Bardzo wysoki maksymalny poziom wyjściowy 116dB μ V
- Możliwość zasilania przedwzmacniaczy w każdym z torów

Wzmacniacze **WSS-3135** i **WSS-4135** są dedykowane do indywidualnych instalacji RTV w domach jednorodzinnych, w sytuacjach gdy poziomy sygnałów DVB-T na wszystkich odbieranych multiplexach nie są wyrównane. Nowe wzmacniacze serii WSS firmy TELKOM-TELMOR charakteryzuje duże wzmocnienie i dość duży maksymalny poziom wyjściowy.

Wzmacniacze posiadają dedykowane wejścia dla torów UHF (DVB-T) i VHF (DVB-T i DAB), dla których można niezależnie ustawić wzmocnienie.

W przypadku konieczności zainstalowania przedwzmacniacza antenowego, każde z wejść daje możliwość załączenia zasilania dla tego toru oraz posiada zabezpieczenie przed zwarcie w obwodzie zasilania przedwzmacniaczy.

Wzmacniacze posiadają również zabezpieczenie przed zwarcie w obwodzie zasilania oraz wbudowane regulowane tłumiki dla każdego wejścia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		WSS-3135	WSS-4135
Ilość i rodzaj wejść/ilość wyjść		3/1 (VHF+FM, VHFIII, UHF)	4/1 (VHF+FM, VHFIII, 2xUHF)
Zakres pracy wzmacniacza	MHz	47-230; 470-862	47-230; 470-862
Wzmocnienie	dB	32 (VHF,FM); 35 (UHF)	32 (VHF,FM); 35 (UHF)
Regulacja wzmocnienia	dB	0-18	0-18
Maksymalny poziom wyjściowy (DIN 45004B) IM3=60dBc	dB μ V	116	116
Zasilanie przedwzmacniaczy	V/mA	12/100	12/100
Zasilanie wzmacniacza	V _{AC} /f/VA	230/50-60/10	230/50-60/10
Wymiary	szer/wys/gr	175/150/40	175/150/40

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl